

coracon[®] SLIMY 8

Mobiles Filtrierungssystem für Kühl-/Heizkreisläufe

Produktmerkblatt

Technische Daten

Elektrik

Elektrischer Anschlusswert:	220 V – 250 V 50 Hz
Motorleistung:	0,36 kW
Motordrehzahl:	2900 1/min
Schutzart:	IP 54

Filtrierung

Filter-Durchfluss maximal:	8 m ³ /h
Filterfeinheit:	wahlweise 0,5µm, 1µm, 15µm, 40 µm
Filterfläche:	1,7 m ²
Max. Betriebsdruck:	6 bar

Anschlüsse

Eintritt:	Kugelhahn 1"
Austritt:	Kugelhahn 1"

Lieferumfang

- Stabiler Transportkarren aus Aluminium mit Vollgummirädern
- Umwälzpumpe mit Elektromotor
- Rohrleitungen und Armaturen
- Elektroschaltkasten mit Regelungsautomatik
- Elektroanschlusskabel 2 m
- Feinfilter mit Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
- Differenzdruckmanometer
- 1 Filtereinsatz
- 1 Bedienungsanleitung

Handhabung

- Anschließen im Rücklauf im Nebenstrom
- Reinigen/Filtrieren (eventuell Hinzufügen von Reinigungszusätzen)
- Prüfen, ob Filtereinsatz getauscht werden muss (Differenzdruckanzeige beobachten)
- Evtl. Hinzufügen von Korrosionsschutzzusätzen
- Abklemmen
- Reinigungs- oder Korrosionsschutzzusätze können über das Filtergehäuse dosiert werden



coracon® SLIMY 8

Mobiles Filtrierungssystem für Kühl-/Heizkreisläufe

Produktmerkblatt

Optimales Zubehör

- | | |
|-------------|---|
| ▪ VB0422827 | CORACON® Filterkerze SLIMY8 / 0,5 µm |
| ▪ VB0422821 | CORACON® Filterkerze SLIMY8 / 1 µm |
| ▪ VB0422820 | CORACON® Filterkerze SLIMY8 / 15 µm |
| ▪ VB0422820 | CORACON® Filterkerze SLIMY8 / 15 µm PE |
| ▪ VB0422822 | CORACON® Filterkerze SLIMY8 / 40 µm |
| ▪ VB0422823 | CORACON® Edelstahlfilter SLIMY8 / 30 µm |
| ▪ VB0422826 | CORACON® Magnetstabeinsatz SLIMY8 |

Weitere Informationen

Der **coracon® Slimy 8** kann sowohl gekauft wie auch gemietet werden.

- VB0422805 CORACON® SLIMY8

Dieses technische Merkblatt kann nur unverbindlich informieren. Die Hinweise oder Angaben entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen und sind nicht im Sinne von zugesicherten Eigenschaften aufzufassen. Die Anwendung der Produkte ist immer auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abzustimmen. Insbesondere kann eine Haftung für Schäden durch Materialunverträglichkeiten nicht übernommen werden, es sei denn, eine Materialverträglichkeit wird vorher ausdrücklich zugesichert. Chemikalien (namentlich solche mit Anteilen organischer Stoffe) sind in der Regel nur begrenzt lagerfähig. Produktveränderungen (z.B. Farbänderung, geringe Ausfällungen oder u. U. geringe Wirkstoffverluste) je nach Lagerzeit und Lagerbedingung stellen daher keinen Mangel dar. Bitte beachten Sie jeweils die zusätzlichen Lagerhinweise. Darüber hinaus sind Schwankungen in den Produkteigenschaften bei Chemikalien und den daraus hergestellten Zubereitungen grundsätzlich unvermeidlich. Alle physikalischen oder chemischen Daten sind daher als Mittelwerte aufzufassen. Für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Wasserkonditionierung steht Ihnen unsere anwendungstechnische Beratung zur Verfügung.

07/2025